

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/092321 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C12C 13/02

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002286

(22) Internationales Anmeldedatum:  
5. März 2004 (05.03.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
03008100.4 15. April 2003 (15.04.2003) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): ANTON STEINECKER MASCHINENFABRIK  
GMBH [DE/DE]; Raiffeisenstrasse 30, 85356 Freising-At-  
taching (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WASMUHT, Klaus-  
Karl [DE/DE]; Mathias-Binder-Strasse 15, 91792 Ellingen  
(DE). STIPLER, Kurt [DE/DE]; Lauberg 1, 85417 Mar-  
zling (DE).


(74) Anwalt: SCHUSTER, Thomas; Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäuser, Maximilianstrasse 58, 80538  
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR BREWING BEER

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BIERBEREITUNG



(57) Abstract: The invention relates to a device for brewing beer, especially a wort pan (1), which comprises a container base (2) for receiving a reservoir of wort (3). The device comprises an internal boiler (4) disposed inside the container base (2) and provided with a heat exchanger (5) and a guiding screen (8). A wort forced flow (10) is provided with a pump (12) and extends through the boiler (4). In order to increase effectiveness of the device, the wort forced flow (10) comprises a thin-film distributor (17) for the wort, which in turn comprises a tube subsection (11b) linked with the pump (12). Said section runs into the container base (2) with a reduced outlet cross-section via an outlet opening (13) upstream of the guiding screen (8). A flow-guiding baffle surface (15) is provided upstream of the outlet opening (13), against which the wort flows from below and which deflects the liquid towards the reservoir of wort (3).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zur Bierbereitung, insbesondere eine Würzepfanne (1), mit einem Gefäßkörper (2) zur Aufnahme eines Würzevorrats (3) beschrieben. Die Vorrichtung enthält einen im Gefäßkörper (2) angeordneten Innenkocher (4), der mit einem Wärmetauscher (5) und einem Leitschirm

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/092321 A1



MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(8) versehen ist. Es ist weiterhin ein mit einer Pumpe (12) versehener Würze-Zwangsumlauf (10) vorgesehen, der durch den Kocher (4) verläuft. Um die Effektivität der Vorrichtung zu erhöhen, weist der Würze-Zwangs-Umlauf (10) eine Dünnschicht-Verteileinrichtung (17) für die Würze auf, die einen mit der Pumpe (12) verbundenen Rohrleitungsabschnitt (11b) enthält, der oberhalb des Leitschirms (8) über eine Mündungsöffnung (13) mit verringertem Auslassquerschnitt in den Gefäßkörper (2) einmündet. Weiterhin ist oberhalb der Mündungsöffnung (13) eine von unten angeströmte, strömungsleitende Prallfläche (15) zum Umlenken der Flüssigkeit in Richtung auf den Würzevorrat (3) vorgesehen.

2/ppts  
JC05 Rec'd PCT/PTO 11 OCT 2005

## Vorrichtung und Verfahren zur Bierbereitung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und Verfahren zur Bierbereitung, insbesondere eine Würzepfanne der im Oberbegriff von Anspruch 1 erläuterten Art.

Eine derartige Würzepfanne ist beispielsweise aus der DE-C-43 04 383 bekannt. Die bekannte Würzepfanne enthält einen Gefäßkörper, in dem ein sogenannter Innenkocher zum Aufheizen der Würze angeordnet ist. Der Innenkocher ist als dampfbeheizter Wärmetauscher mit senkrecht verlaufenden Durchtrittskanälen für die Würze ausgebildet, so dass die Würze vom Boden des Gefäßes durch die Aufheizung im Wärmetauscher nach oben steigt. Oberhalb des Wärmetauschers enthält der Innenkocher einen Staukonus mit einer zylindrischen Auslassleitung, durch den die Thermoströmung der Würze gebündelt und nach oben über den Flüssigkeitsspiegel der Würze im Gefäßkörper geleitet wird. Oberhalb der Mündungsöffnung der zylindrischen Auslassleitung ist ein Leitschirm in Form einer konischen Prallfläche vorgesehen, der die aus der zylindrischen Auslassleitung heraustretende Würze auffängt und wieder nach unten in Richtung des Flüssigkeitsspiegels umlenkt. Die bekannte Würzepfanne enthält weiterhin eine Rohrleitung mit einer Pumpe für eine Zwangsumwälzung der Würze im Gefäßkörper, wobei die Würze aus dem Gefäßkörper außerhalb des Innenkochers abgezogen wird und in den Gefäßkörper direkt unterhalb des Innenkochers wieder eingepumpt wird. Der Bereich unterhalb des Innenkochers und um die Einmündung der Rohrleitung ist gegenüber dem restlichen Gefäßkörper abgeschlossen, so dass sichergestellt ist, dass die über die Rohrleitung zwangsumgewälzte Würze nur in den Innenkocher gelangt und nicht seitlich in den Gefäßkörper ausweicht. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die bekannte Würzepfanne in ihrer Effektivität noch weiter verbessert werden kann.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine derartige Vorrichtung und Verfahren mit einer verbesserten Leistungsfähigkeit bereitzustellen.

Durch die erfindungsgemäß vorgesehene und angeordnete Dünnschicht-Verteileinrichtung mit ihrem verringerten Auslassquerschnitt und der darüber angeordneten Prallfläche wird die durch die Pumpe zusätzlich zur Wärmeströmung in die

Würze eingeleitete Energie in vorteilhafter Weise dazu benutzt, die Würze zusätzlich zum üblichen Würzekreislauf und der Verteilung durch den Innenkocher einem zweiten Kreislauf mit Feinverteilung zuzuführen, durch die beispielsweise das Ausdampfen unerwünschter Aromastoffe weiter verbessert wird.

Zwar ist eine Dünnschicht-Verteileinrichtung beispielsweise bereits aus der WO 00/00583 bekannt, dort ersetzt sie jedoch den Kocher.

---

Weiterhin ist es beispielsweise aus der EP-A-605 783 bekannt, einen Innenkocher für eine Würzepfanne mit zwei senkrecht übereinander liegenden Würzeleitschirmen zu versehen, wobei der untere Würzeleitschirm mit einer mittigen Öffnung versehen ist, durch die vom Wärmetauscher bewirkte Thermoströmung nach oben hindurchtreten kann, so dass sich zwei Verteilglocken für die Würze ausbilden, die jedoch aufgrund der relativ geringen Strömungsgeschwindigkeit weniger effektiv sind.

Dagegen wird durch den erfindungsgemäß verringerten Mündungsquerschnitt der durch eine Pumpe versorgten Rohrleitung dafür gesorgt, dass eine kleinere Volumenmenge der Würze gleichzeitig aus der Mündungsöffnung austritt, deren Geschwindigkeit jedoch gegenüber einer reinen Wärmeströmung stark erhöht wird. Auf diese Weise wird durch die Prallfläche eine Würzeglocke mit einer wesentlich geringeren Schichtdicke ausgebildet, wodurch insbesondere das Ausdampfen unerwünschter Aromastoffe stark verbessert wird.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Die Ansprüche 2 und 3 beschreiben konstruktiv vorteilhafte Ausführungsformen.

Von besonderem Vorteil ist die zusätzliche Einleiteinrichtung gemäß Anspruch 4, da dadurch der Durchsatz durch die Dünnschicht-Verteileinrichtung erhöht und gleichzeitig die Strömung durch den Innenkocher beschleunigt wird, was den Durchsatz erhöht und Fouling vermindert. Dies trifft insbesondere für eine selbsttätige Ansaugung gemäß den Ansprüchen 5 bzw. 6 zu, da auf diese Weise die volle Durchsatzkapazität erreicht wird.

Der Form der Prallfläche kommt eine besondere Bedeutung zur Ausbildung einer möglichst dünnen Schicht zu. Bevorzugt ist die Prallfläche bereits in der Mündungsöffnung vorgesehen und erstreckt sich von dort sanft gekrümmt schräg nach oben außen.

Auch die Form der Mündungsöffnung als Ringspalt, der gegebenenfalls in seiner Größe einstellbar ist, fördert die Ausbildung einer dünnen Schicht.

Anspruch 11 betrifft ein besonders bevorzugtes Verfahren zur Bierbereitung.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäß ausgebildete Würzepfanne in stark schematisierter Darstellung, und

Fig. 2 das Detail "A" aus Fig. 1 in geschnittener Darstellung, und

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Bierbereitung in Form einer Würzepfanne 1, insbesondere eine Whirlpoolpfanne, wie sie zum Herstellen und Aufbereiten von Würze bei der Bierherstellung verwendet wird. Die Würzepfanne 1 enthält einen üblichen Gefäßkörper 2 mit Seitenwänden 2a, einem Boden 2b und einem Deckel 2c, der die übliche Form aufweisen kann. Im dargestellten Ausführungsbeispiel hat der Gefäßkörper 2 einen kreisförmigen Querschnitt und ist mit senkrechter Achse aufgestellt. Der Gefäßkörper 2 nimmt eine ausreichende Menge eines Vorrats 3 an Würze auf.

In der axialen Mitte des Gefäßkörpers 2 ist ein Innenkocher 4 angeordnet, der, wie dies bei diesen Innenkochern üblich ist, einen Wärmetauscher 5 und einen Staukonus 6 aufweist. Der Wärmetauscher 5 weist eine Vielzahl von Rohren 5a auf, die mit senkrechten Achsen und offenen Stirnseiten eingebaut und bevorzugt durch Dampf oder

Heißwasser beheizt sind, wobei die Einrichtungen zur Dampfzuführung und sonstige für den Betrieb des Innenkochers 4 sowie der Würzepfanne 1 notwendigen Einrichtungen bekannt und aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht dargestellt sind. Die Rohre 5a sind mit ihren offenen, unteren Stirnseiten in einem ausreichenden Abstand über dem Boden 2b angeordnet und enden mit ihren offenen, oberen Stirnseiten unterhalb des Flüssigkeitsspiegels 3a der Würze 3 im Gefäßkörper 2.

---

In der vorliegenden Beschreibung sind die Begriffe "oben" und "unten" im Hinblick auf die Richtung der Schwerkraft in Einbaustellung der jeweiligen Einrichtung im Betrieb definiert.

Der Staukonus 6 weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel einen zylindrischen Bereich 6a auf, dessen unterer Rand einen größeren Durchmesser als der Wärmetauscher 5 aufweist, so dass sich zwischen dem Wärmetauscher 5 und dem zylindrischen Bereich 6a des Staukonus 6 eine Öffnung 7 befindet, durch die Würze hindurchtreten kann. Der zylindrische Bereich 6a setzt sich nach oben hin durch einen konischen Bereich 6b fort, der bis über den Flüssigkeitsspiegel 3a reicht und anschließend in einen zweiten zylindrischen Bereich 6c mündet, der sich vom konischen Bereich 6b ausreichend weit nach oben erstreckt, um die Thermostromung der Würze aus dem Wärmetauscher 5 zu bündeln und zu vergleichmäßigen. Der zylindrische Bereich 6c hat zwischen dem konischen Bereich 6b und seiner Mündungsöffnung 6d den gleichen Querschnitt. Oberhalb der Mündungsöffnung 6d des Staukonus 6 und im Abstand dazu ist einer der üblichen Strömungsleitschirme 8 vorgesehen, der ähnlich einer Kugelkalotte gekrümmt ist, d.h. in der Nähe der axialen Mitte, oberhalb der Mündungsöffnung 6d seinen höchsten Punkt aufweist und mit zunehmendem radialen Abstand nach allen Seiten abfällt.

Der Innenkocher 4, wie er bisher beschrieben wurde, funktioniert wie übliche Innenkocher auch; d.h. durch die Erwärmung im Wärmetauscher 5 wird ein Wärmekreislauf in Gang gesetzt, d.h. die Würze steigt innerhalb der Rohre 5a nach oben in den Staukonus 6, wird dort zu einer Laminarströmung gebündelt und ausgerichtet und durch die Mündungsöffnung 6d nach oben gegen den Leitschirm 8 gedrückt, der die erwärmte Würze in einer Austrittsglocke wieder zurück in den Würzevorrat 3 einleitet, wie dies

durch die Pfeile 9 bezeichnet ist. Weiterhin kann ein geringer Anteil der Strömung den Staukonus 6, ebenfalls durch einen Pfeil 9 angedeutet, durch die Öffnung 7 verlassen, wodurch für zusätzliche Turbulenz im Würzevorrat 3 gesorgt wird. Die Strömung entlang der Pfeile 9 bildet die Hauptströmung im Inneren der Würzepfanne 1.

An der Würzepfanne 1 ist weiterhin ein Würze-Zwangsumlauf 10 vorgesehen, der wenigstens eine Rohrleitung 11 und eine bevorzugt frequenzgeregelte Pumpe 12 umfasst. Die Rohrleitung 11 tritt im unteren Drittel im Bereich des Würzevorrates 3 aus der Seitenwand 2a des Gefäßkörpers 2 aus, läuft über die Pumpe 12 und gegebenenfalls über eine Regelklappe 12a (wenn die Pumpe 12 nicht frequenzgeregelt ist) und wird in der axialen Mitte bezüglich des Innenkochers 4 durch den Boden 2b des Gefäßkörpers 2 zurückgeführt. Die Rohrleitung 11 setzt sich im Inneren des Gefäßkörpers 2 als Steigleitung senkrecht nach oben fort. Enthält der Zwangsumlauf 10 mehrere Rohrleitungen 11, so werden diese über eine gemeinsame Pumpe und gegebenenfalls eine gemeinsame Regelklappe in eine gemeinsame Steigleitung geführt. Die Steigleitung enthält einen ersten Rohrleitungsabschnitt 11a, der sich von der Einmündung der Rohrleitung 11 in den Gefäßkörper 2 senkrecht nach oben durch den Wärmetauscher 5 erstreckt, und einen sich daran anschließenden, zweiten Rohrleitungsabschnitt 11b, der über den Wärmetauscher 5 hinausragt und den restlichen Innenkocher 4, d.h. den Staukonus 6 und den Leitschirm 8 durchsetzt und über den Leitschirm 8 vorragt. Dort ist der zweite Rohrleitungsabschnitt 11b stirnseitig zur Ausbildung einer in einer im Wesentlichen waagerechten Ebene liegenden Mündungsöffnung 13 offen.

Oberhalb der Mündungsöffnung 13 ist ein Leitkörper 14 mit einer nach unten weisenden Prallfläche 15 angeordnet. Die Prallfläche 15 taucht in die Mündungsöffnung 13 ein bzw. beginnt dort in der Nähe der axialen Mitte der Mündungsöffnung 13 und steigt von dort, sich sanft krümmend nach schräg oben außen an, wobei die Krümmung der Prallfläche 15 so ausgebildet ist, dass in der Nähe der Mündungsöffnung 13 die axialen Anteile der Krümmung überwiegen, die im weiteren Verlauf der Krümmung zurücktreten, bis die radialen Anteile des Krümmungsverlaufes überwiegen. Im äußeren Randbereich des Leitkörpers 14 an seinem größten radialen Abstand zur Mittellinie kann die Krümmung wieder axiale Anteile aufweisen, d.h. der äußere Rand der

Prallfläche 15 kann wiederum leicht nach unten gekrümmt sein. Bevorzugt kann die Prallfläche 15 als Rotationsfläche eines hyperbel- oder parabelähnlichen Kurventeils ausgebildet sein.

Durch den in den Rohrleitungsabschnitt 11b eintauchenden Teil der Prallfläche 15 bekommt die Mündungsöffnung 13 unmittelbar am oberen Rand des Rohrleitungsabschnitts 11b einen stark verringerten Auslassquerschnitt, wobei die Mündungsöffnung 13 ringförmig wird. Der Auslassquerschnitt der Mündungsöffnung 13 kann, eine entsprechende Krümmung der Prallfläche 15 vorausgesetzt, durch axiales Verschieben des Leitkörpers 14 in ihrer Größe eingestellt werden.

Durch die Pumpe 12 wird Würze aus dem Würzevorrat 3 über die Rohrleitung 11 angesaugt und in die Steigleitung gedrückt, und durch den sich unmittelbar am Ende des Rohrleitungsabschnittes 11b verringerten Auslassquerschnitt der Mündungsöffnung 13 beschleunigt, aber volumenmäßig reduziert, mit hoher Energie gegen die Prallfläche 15 geleitet, so dass sich dort die Würze in Form einer Dünnschichtglocke entlang der Pfeile 16 verteilt und wieder in den Vorrat 3 gelangt. Die Pumpe, die Mündungsöffnung 13 mit verringertem Querschnitt und die Prallfläche 15 bilden somit eine Dünnschicht-Verteileinrichtung 17.

Die Dünnschicht-Verteileinrichtung 17 enthält weiterhin eine zusätzliche Einleitungseinrichtung 18, die auch in Fig. 2 zu sehen ist. Die Einleitungseinrichtung 18 umfasst einen Bereich 19 des Rohrleitungsabschnittes 11b mit verringertem Querschnitt, der sich unterhalb des Flüssigkeitsspiegels 3a im Würzevorrat 3 sowie innerhalb des Staukonus 6 befindet. Der Bereich 19 mit verringertem Querschnitt bildet eine Ansaugöffnung 20, die nach oben hin durch eine konische Schürze 21 abgedeckt ist, so dass die Ansaugöffnung 20 nur von schräg unten, d.h. aus der Richtung der ausmündenden Rohre 5a des Wärmetauschers 5 zugänglich ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Rohrleitungsabschnitt 11b zum Ausbilden der Einleitungseinrichtung 18 zweigeteilt und enthält ein unteres Rohrstück 22, das die Verbindung zum unteren Rohrleitungsabschnitt 11a bildet und in den Bereich 19 mit verringertem Querschnitt übergeht, und ein oberes Rohrstück 23, das koaxial zum Bereich 19 angeordnet ist und sich bis zur Mündungsöffnung 13 erstreckt, wobei das Rohrstück 23

im Wesentlichen den gleichen Innendurchmesser aufweist, wie die Steigleitung im ersten Rohrleitungsabschnitt 11a.

Durch den Bereich 19 mit verringertem Querschnitt wird nach dem Wasserstrahlpumpenprinzip eine Strömung erzeugt, die zusätzliche Würze aus dem Bereich oberhalb des Wärmetauschers 5 ansaugt und in das Innere des Rohrleitungsabschnittes 11b leitet. Auf diese Weise wird einerseits die Strömungsmenge 16 erhöht und andererseits die Durchströmung des Wärmetauschers 5 verbessert, so dass der Wärmeübergang verbessert und ein Fouling im Kocher reduziert werden kann.

Beim Betrieb der erfindungsgemäßen Würzepfanne 1 wird durch den Innenkocher 4 der Würzevorrat 3 erwärmt, wobei durch die Erwärmung im Wärmetauscher 5 für einen ersten Kreislauf der Würze 3 entlang der Pfeile 9 gesorgt wird. Gleichzeitig wird über die Pumpe 12 und eine oder bevorzugt mehrere aus dem Gefäßkörper 2 ausmündenden Rohrleitungen 11 Würze für einen zweiten Kreislauf entlang der Pfeile 16 angesaugt und in die Steigleitung gedrückt. Da der Rohrleitungsabschnitt 11a den Wärmetauscher 5 durchsetzt, wird die von der Pumpe herrührende Strömung durch eine Wärmeströmung überlagert, so dass die Würze mit zunehmender Energie durch die Einleiteinrichtung 18 gedrückt wird, wo zusätzlich Würze oberhalb des Wärmetauschers 5 angesaugt wird. Anschließend wird die gepumpte und angesaugte Würze durch die Mündungsöffnung 13 mit verringertem Querschnitt gegen die Prallfläche 15 geleitet und von dieser in einer Glocke mit geringer Schichtdicke verteilt zurück in den Würzevorrat 3 gebracht.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäß ausgebildeten Würzepfanne 1', die bis auf die nachfolgend beschriebenen Einzelheiten der Würzepfanne 1 der Fig. 1 und 2 entspricht, so dass diese nicht nochmals erläutert werden müssen.

Die Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist besonders zur Nachrüstung bestehender Vorrichtungen zur Bierbereitung gedacht. Zu diesem Zweck wird die in den Boden 2b des Gefäßkörpers 2 einmündende Rohrleitung 11 des Würze-Zwangsumlaufes 10 über einen Anschlussstutzen 24 mit einem oder mit mehreren Kanälen bzw. Rohren 5a des

Wärmetausches 5 so verbunden, dass sich im Wärmetauscher 5 zwei im Wesentlichen voneinander abgeschlossene Wärmetauscherbereiche 5.1 und 5.2 ausbilden. Der Wärmetauscherbereich 5.1 steht wie üblich mit dem Würzevorrat 3 im Gefäßkörper 2 in Verbindung, während der Wärmetauscherbereich 5.2 vom Zwangsumlauf 10 versorgt wird. Am oberen Ausgang des Wärmetauschers 5 ist ein weiterer Anschlussstutzen 25 vorgesehen, der vom Wärmetauscherbereich 5.2 in den Rohrleitungsabschnitt 11b überleitet. Dabei kann der Anschlussstutzen 25 gleichzeitig als unteres Rohrstück der Einleiteinrichtung 18 (s. Fig. 2) ausgebildet sein.

---

Auch bei diesem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 bilden sich somit die beiden Würze-Kreisläufe 9 und 16 aus.

In Abwandlung des beschriebenen und gezeichneten Ausführungsbeispiels kann die Erfindung bei Würzpfannen jeder konstruktiven Ausgestaltung, drucklos oder mit Druck arbeitend und bei jeder bekannten Konstruktion eines Innenkochers aber auch z.B. bei beheizten Vorlaufgefäßen oder dgl. eingesetzt werden.

### Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bierbereitung, insbesondere Würzepfanne (1) mit einem Gefäßkörper (2) zur Aufnahme eines Würzevorrats (3), einem im Gefäßkörper (2) angeordneten Innenkocher (4), der mit einem Wärmetauscher (5) und einem Leitschirm (8) versehen ist, und einem mit einer Pumpe (12) in Verbindung stehenden Würze-Zwangsumlauf (10), der durch den Kocher (4) verläuft, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Würze-Zwangsumlauf (10) eine Dünnschicht-Verteileinrichtung (17) für die Würze enthält, die einen mit der Pumpe (12) in Verbindung stehenden Rohrleitungsabschnitt (11b) aufweist, der oberhalb des Leitschirms (8) über eine Mündungsöffnung (13) mit verringertem Auslassquerschnitt in den Gefäßkörper (2) einmündet und der oberhalb der Mündungsöffnung (13) eine von unten angeströmte, strömungsleitende Prallfläche (15) zum Umlenken der Flüssigkeit in Richtung auf den Würzevorrat (3) aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Dünnschicht-Verteileinrichtung (18) über einen sich durch den Wärmetauscher (5) erstreckenden Rohrleitungsabschnitt (11a) mit der Pumpe (12) in Verbindung steht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Wärmetauscher (5) einen ersten Wärmetauscherbereich (5.1) für eine Wärmeströmung (9) innerhalb des Gefäßkörpers (2) und einen zweiten, dem Würze-Zwangsumlauf (10) zugeordneten Wärmetauscherbereich (5.2) enthält, und dass die Dünnschicht-Verteileinrichtung (17) über den zweiten Wärmetauscherbereich (5.2) mit der Pumpe (12) in Verbindung steht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass unterhalb der Mündungsöffnung (13) und oberhalb des Wärmetauschers (5) eine weitere Einleiteinrichtung (18) zum Einleiten von zusätzlicher Würze in den Rohrleitungsabschnitt (11b) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Einleiteinrichtung (18) wenigstens eine Ansaugöffnung (20) im Rohrleitungsabschnitt (11b) zum

selbsttätigen Ansaugen der zusätzlichen Würze durch die Strömung im Rohrleitungsabschnitt (11b) enthält.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Ansaugöffnung (20) ein querschnittsverminderter Bereich (19) des Rohrleitungsabschnitts (11b) zugeordnet ist.

---



7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prallfläche (15) in der Mündungsöffnung (13) vorgesehen ist und von dort sanft gekrümmt zunächst überwiegend in Axialrichtung ansteigt und dann zunehmend in Radialrichtung nach außen verläuft.


8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Mündungsöffnung (13) ringspaltartig ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass der verringerte Auslassquerschnitt durch die in die Mündungsöffnung (13) eintauchende Prallfläche (15) gebildet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Größe des Auslassquerschnitts einstellbar ist.

11. Verfahren zur Bierbereitung, insbesondere Würzekochen, **gekennzeichnet durch** die Ausbildung eines ersten und eines zweiten Würzekreislaufs (9, 16), wobei der erste Würzekreislauf (9) ein Wärmeströmungs-Kreislauf ist und wobei der zweite Würzekreislauf (16) über einen Würze-Zwangsumlauf (10) mit einer Pumpe (12) und einer Dünnschicht-Verteileinrichtung (17) verläuft.





## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/002286

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 C12C13/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 C12C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, FSTA

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 43 04 383 C (HRCH HUPPMANN MASCHF GMBH) 14 April 1994 (1994-04-14) cited in the application abstract	1-11
A	EP 0 605 783 A (STEINECKER ANTON ENTWICKLUNG) 13 July 1994 (1994-07-13) cited in the application abstract	1-11
A	WO 99/13050 A (LENZ AUGUST ;HAMACHER MARCO (DE); HRCH HUPPMANN GMBH (DE); KANTEL B) 18 March 1999 (1999-03-18) abstract	1-11
A	DE 196 34 010 A (STEINECKER MASCHF ANTON) 30 April 1997 (1997-04-30) the whole document	1-11

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 June 2004

Date of mailing of the international search report

21/06/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Koch, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/002286

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4304383	C	14-04-1994	DE 4304383 C1	14-04-1994
EP 0605783	A	13-07-1994	DE 9217644 U1	11-03-1993
			BR 9305010 A	08-11-1994
			DE 59309346 D1	11-03-1999
			EP 0605783 A1	13-07-1994
			JP 3490754 B2	26-01-2004
			JP 7194362 A	01-08-1995
WO 9913050	A	18-03-1999	AT 232236 T	15-02-2003
			AU 1141499 A	29-03-1999
			WO 9913050 A2	18-03-1999
			DE 19881294 D2	26-10-2000
			DE 59807133 D1	13-03-2003
			EP 1012226 A2	28-06-2000
			ZA 9808273 A	06-05-1999
DE 19634010	A	30-04-1997	DE 29517066 U1	14-12-1995
			DE 19634010 A1	30-04-1997

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/002286

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 C12C13/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C12C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, FSTA

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 43 04 383 C (HRCH HUPPMANN MASCHF GMBH) 14. April 1994 (1994-04-14) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung	1-11
A	EP 0 605 783 A (STEINECKER ANTON ENTWICKLUNG) 13. Juli 1994 (1994-07-13) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung	1-11
A	WO 99/13050 A (LENZ AUGUST ; HAMACHER MARCO (DE); HRCH HUPPMANN GMBH (DE); KANTELB) 18. März 1999 (1999-03-18) Zusammenfassung	1-11
A	DE 196 34 010 A (STEINECKER MASCHF ANTON) 30. April 1997 (1997-04-30) das ganze Dokument	1-11

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Juni 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

21/06/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Koch, J

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/002286

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 4304383	C	14-04-1994	DE	4304383 C1	14-04-1994
EP 0605783	A	13-07-1994	DE	9217644 U1	11-03-1993
			BR	9305010 A	08-11-1994
			DE	59309346 D1	11-03-1999
			EP	0605783 A1	13-07-1994
			JP	3490754 B2	26-01-2004
			JP	7194362 A	01-08-1995
WO 9913050	A	18-03-1999	AT	232236 T	15-02-2003
			AU	1141499 A	29-03-1999
			WO	9913050 A2	18-03-1999
			DE	19881294 D2	26-10-2000
			DE	59807133 D1	13-03-2003
			EP	1012226 A2	28-06-2000
			ZA	9808273 A	06-05-1999
DE 19634010	A	30-04-1997	DE	29517066 U1	14-12-1995
			DE	19634010 A1	30-04-1997